

B6CS/EX SBC6



B6CS/EX SBC6

Indicador digital de peso



INDUSTRIAS

- Manufactura
- Alimentos
- Servicios
- Contrucción

APLICACIONES

- Pesaje directo.
- Acumulación de peso de producto.
- Recibo de materiales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Función de pesaje directo solamente.
- Función de acumulación de peso.
- Batería recargable para uso continuo hasta por 40 horas.
- Indicador de Kilogramos/Libras.
- Gran precisión de conversión 1/30000.
- Modo auto apagado para ahorro de batería.
- Auto ajuste de peso cero cuando la plataforma está vacía.
- Filtros de estabilidad digital configurables.
- Salida de datos RS-232 (Opcional).
- Display de peso en LCD con retroiluminación
- Compatible con software de monitoreo MTE WeightScale v2.0.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El indicador digital B6CS/EX SBC6 es una solución económica para las necesidades de pesaje para su negocio. El indicador cuenta con un lcd con retroiluminación para facilitar la lectura de peso en todo momento. Cuenta con batería recargable para uso en diferentes áreas de su empresa. Puede mostrar peso en kilogramos y libras, además que puede configurarse para ajustar automáticamente el peso cero al tener la plataforma vacía. Este equipo es ideal para las necesidades de pesaje a un bajo costo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación Eléctrica

Voltaje AC : 100-240 VAC 50-60Hz

Voltaje DC: 12 VDC

Consumo máximo: 20W

Voltaje Excitación Sensores

3.3 ± 0.2 VDC

Rango de entrada para señal analógica

± 40 mV

Sensibilidad para señales analógicas de entrada

$0.5 \mu\text{V}$ @10 Hz

$2.0 \mu\text{V}$ @ 50 Hz

Frecuencia de Muestreo

50 Hz

Linealidad de Sistema

$\pm 0.01\%$ Capacidad Máxima

Salidas de Control Digital

Salidas Análogas

Puertos de Comunicación

RS-232 Comunicación serial. Opcional compatible con software MTE weightScale v2.0

Temperatura de Operación

Operación 0°C a 40 °C

Garantía

12 Meses de garantía limitada.